

Protection des relevés d'étanchéité

BECQUET POTEAU

Système de protection des relevés d'étanchéité sur poteaux ronds, en terrasse accessible et inaccessible. Le modèle "PTRC" est préconisé en terrasse car il facilite le raccord des dalles.



FABRICATION

- Composition du béton : ciment ; sable ; gravier ; eau ; adjuvant - selon la norme NP EN 206-1 et spécification du LNEC E-464, composition définie par le laboratoire CDAC (Secil).
- Becquet en béton armé.
- Disponible en gris et en blanc.

MISE EN OEUVRE

- Fixation :
 - . 2 vis à métaux Zn à tête cylindrique hexagonale DIN 6921 M6 x 70.
 - . 2 chevilles en laiton de 6mm à expansion arrière.
- Percement avec foret Ø 8.160.
- Clé serrage : pipe de 10 ou visseuse puissance modérée.

AVANTAGES

- Facilité de pose.
- Durabilité dans le temps.
- Vendu à la paire, avec tous les accessoires.
- Autres coloris sur demande.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES						
Référence	Désignation	Dimensions D x H x h x l (mm)	Poids unitaire (Kg Δ±5%)	Paires / palette	Poids/palette (Kg Δ±5%)	Classe de résistance et d'exposition
PT15	Becquet rond 15	150 x 60 x 50 x 80	2,5	30	180	C25/30, XC1
PT20	Becquet rond 20	200 x 60 x 50 x 80	3,5	30	240	C25/30, XC1
PT25	Becquet rond 25	250 x 60 x 50 x 80	3,75	30	255	C25/30, XC1
PT30	Becquet rond 30	300 x 60 x 50 x 80	5	30	330	C25/30, XC1
PT30L5	Becquet rond 30 L5	300 x 60 x 50 x 50	10	30	330	C25/30, XC1
PT35	Becquet rond 35	350 x 60 x 50 x 80	5,5	30	360	C25/30, XC1
PT40	Becquet rond 40	400 x 60 x 50 x 80	6	30	390	C25/30, XC1
PT45	Becquet rond 45	450 x 60 x 50 x 80	6,5	30	420	C25/30, XC1
PT50	Becquet rond 50	500 x 60 x 50 x 80	7,5	30	450	C25/30, XC1
PT60	Becquet rond 60	600 x 55 x 45 x 80	9	15	300	C25/30, XC1
PT70	Becquet rond 70	700 x 55 x 45 x 80	10,5	15	345	C25/30, XC1
PTRC20	Becquet carré 20	200 x 45 x 40 x 60	3,5	30	240	C25/30, XC1
PTRC25	Becquet carré 25	250 x 45 x 40 x 60	3,75	30	255	C25/30, XC1
PTRC30	Becquet carré 30	300 x 45 x 40 x 60	5	30	330	C25/30, XC1
PTRC40	Becquet carré 40	400 x 45 x 40 x 60	6	30	390	C25/30, XC1

NB : La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garantie échoit en cas d'utilisation inappropriée ou de négligence. Toutes les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites à la réception. Nous vous rappelons que, légalement, la mise en oeuvre vaut acceptation du produit en l'état.

