

Création de rigoles

CUNETTE

Pour création de rigoles de récupération d'eau de ruissellement.



FABRICATION

- Composition du béton : ciment ; sable ; gravier ; eau ; adjuvant.
- 2 types de finition :
 - . Démoulage immédiat (finition léger bullage) préconisé avant cristallisation pour une meilleure adhérence. (Référence C001 : cunette standard, uniquement démoulage immédiat.)
 - . Démoulage différé ('D') (finition béton lisse) préconisé pour pose après cristallisation, restant brut de béton.
- Béton gris

MISE EN OEUVRE

- SUPPORT SEC :
 - . Fixation mécanique et collage avec colle MS Polymère.
 - . En cas de peinture de sol avant la pose ou support avec cristallisation: le collage se fait avec mastic colle MS Polymère et sans fixation mécanique.
 - Percement avec foret Ø 8.160
- SUPPORT HUMIDE :
 - . Fixation mécanique et collage avec mortier hydraulique (à titre indicatif : CIMROC ou équivalent).
 - . Support avec cristallisation : le collage se fait avec mortier colle et sans fixation mécanique.

AVANTAGES

- Application en positif : n'interfère pas dans l'enrobage du béton.
- Idéal pour récupérer les ruissellements des eaux de parois moulées.
- Durabilité dans le temps.
- Peut être peint.
- Vendu avec tous les accessoires.

Rappel règles de l'art :

- Les cunettes doivent avoir une évacuation tous les 10ML.
- Les formes de pentes sont obligatoires pour éviter les eaux stagnantes.
- Quand la cristallisation a lieu, ne pas percer.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PRODUIT ET D'EMBALLAGE

Référence	Désignation	I (mm)	H (mm)	L (mm)	Poids un. (Kg Δ±5%)	Unité/ palette	Poids/palette (Kg Δ±5%)	Classe de résistance et d'exposition	Fixation	
C001	Démoulage immédiat	Cunette 6 standard	56	60	1000	6,2	150	950	C35/45, XC4	2 chevilles à frapper 8x60
C002		Cunette 8	56	80	1000	9	100	920	C35/45, XC4	2 chevilles à frapper 8x100
C003		Cunette 10	56	100	1000	10,6	90	980	C35/45, XC4	2 chevilles à frapper 8x120
C004		Cunette 5	45	50	1000	4,9	150	755	C35/45, XC4	2 chevilles à frapper 8x80
C002D	Démoulage différé	Cunette 8 D	56	80	1000	7,5	100	770	C35/45, XC4	2 chevilles à frapper 8x100
C003D		Cunette 10 D	56	100	1000	10,9	90	1005	C35/45, XC4	2 chevilles à frapper 8x120
C004D		Cunette 5 D	45	50	1000	4,5	150	685	C35/45, XC4	2 chevilles à frapper 8x80

NB : La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garantie échoit en cas d'utilisation inappropriée ou de négligence. Toutes les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites à la réception. Nous vous rappelons que, légalement, la mise en oeuvre vaut acceptation du produit en l'état.

